ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Как выбрать установку налива?

Вы можете смело положиться на наш опыт в решении задач по поставке сливо-наливного оборудования.

Далее вы можете ознакомится со стандартной линейкой выпускаемых нами установок налива, соответствующих всем существующим требованиям современного технологического процесса.

Выбирая оборудование TechnoTech™ Вы можете быть уверенным в безопасности, в удобстве работы с ним, отличные эксплуатационные характеристики, низкую стоимость владения.

TECHNOTECH™ КАЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП HSL / VSL

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НИЖНЕГО НАЛИВА В АЦ/ППЦ ПО СТАНДАРТУ API RP 1004

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
3", 4"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		



УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП B

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ТИП, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ НАЛИВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОН-ЦИСТЕРНЫ, ТАНК-КОНТЕЙНЕРЫ, В АЦ/ППЦ

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4", 6"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		

УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП C

НАИБОЛЕЕ РЕНТАБЕЛЬНЫЙ ТИП, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ НАЛИВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОН-ЦИСТЕРНЫ, В АЦ/ППЦ

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4", 6"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		



УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП G (ТАНДЕМНАЯ)

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИВЕ СУГ И ДРУГИХ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ В ГАЗОВОЗЫ И ИНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ НА ШАССИ

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		

УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП G

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ СЛИВЕ СУГ И ДРУГИХ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НА АГЗС И ТЕРМИНАЛАХ

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		

УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП M

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НАЛИВА В АЦ/ППЦ НЕФТЕПРОДУКТОВ И/ИЛИ ДЛЯ СЛИВА АГРЕССИВНЫХ СРЕД

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4", 6"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		



УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП B (ТЕФЛОНИРОВАННАЯ)

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НАЛИВА В АЦ/ППЦ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОН-ЦИСТЕРНЫ ВЫСОКО АГРЕССИВНЫХ СРЕД

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4", 6"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОСТРОВКА ВЕРХНЕГО НАЛИВА

МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ СЧЕТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

ОПЦИИ

- Монитор зазеления
- Корзина безопасности (мм): от 1.400 x 1.400 до 10.000 x 1.400
- Датчики положения трапа
- Переходные трапы с 3, 4, 5 или 6 ступенями
- Площадка обслуживания с навесом
- Различные виды антикоррозионного покрытия

ПЕРЕХОДНЫЕ ТРАПЫ / МОСТИКИ

МОГУТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ КОРЗИНАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПЦИИ

- Линейная пружина или пневмобалансир
- 3, 4, 5 или 6 ступеней
- Размеры защитной корзины (мм): 1.400 x 1.400 до 10.000 x 1.400
- Датчики положения трапа
- Различные виды антикоррозионного покрытия



ПЛАТФОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТЕ С НЕСКОЛЬКИМИ ОТСЕКАМИ АЦ/ППЦ ОДНОВРЕМЕННО

ОПЦИИ

- Балансировочное устройство пневматическое/гидравлическое
- 3, 4 или 5 ступеней
- Размеры защитной корзины от 5000 до 12500 мм
- Пневмобалансир или гидроцилиндр
- Материал - Оцинкованная сталь / Алюминий
- Различные виды антикоррозионного покрытия

1.09.2017

TECHNOTECH™

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СЧЕТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС • ЭСТАКАДЫ • ПЕРЕХОДНЫЕ ТРАПЫ

Счетно-измерительный комплекс МК-100

Предназначен для осуществления коммерческого учета при проведении отпуска светлых нефтепродуктов.

Собственная оригинальная компоновка, точность измерений и высокая производительность, доступность обслуживания.

Поставляется на единой раме, с актом опрессовки, полностью готовой к установке.

Платформы и эстакады налива

При модернизации существующей нефтебазы или островка налива, использование стандартного модельного ряда эстакад - это всегда компромисс.

Мы предлагаем индивидуальные решения по сооружению эстакад налива идеально сочетающихся с размещенным оборудованием.

Безопасность каждого шага

Переходной мостик - это заключительный шаг в проекте по вооружению эстакады верхнего налива.

Наша компания производит все наиболее востребованные модели: 3, ,4 или 5 ступеней, с корзиной безопасности и без. При потребности также возможна комплектация устройством фронтального перемещения.

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ УЗЛЫ

Шарнирные соединения - это один из наиболее важных узлов установки налива. Именно они подвержены наибольшим нагрузкам и износу. От качества их разработки и производства зависит лекгость в управлении установкой, ресурс работы, межсервисный интервал.

В зависимости от предъявляемых требований они могут изготавливаться из различных сталей или алюминиевых сплавов, иметь 2-х, 3-х или 4-х составую конструкцию, разное количество дорожек под тела качения. При работе с высокоагрессивными средами поверхности, соприкасающиеся с продуктом могут быть тефлонированы.

Шарниры в составе наших установок слива-налива - это в первую очередь надежность, полное соответствие техническим параметрам, лучшие поставщики, современные модели.

Мы всегда поддерживаем на своем складе необходимый запас ЗИП.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Как выбрать установку налива?

Вы можете смело положиться на наш опыт в решении задач по поставке сливо-наливного оборудования.

Далее вы можете ознакомится со стандартной линейкой выпускаемых нами установок налива, соответствующих всем существующим требованиям современного технологического процесса.

Выбирая оборудование TechnoTech™ Вы можете быть уверенным в безопасности, в удобстве работы с ним, отличные эксплуатационные характеристики, низкую стоимость владения.

УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП HSL / VSL

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НИЖНЕГО НАЛИВА В АЦ/ПЦ ПО СТАНДАРТУ API RP 1004

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
3", 4"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		



УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП B

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ТИП, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ НАЛИВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОН-ЦИСТЕРНЫ, ТАНК-КОНТЕЙНЕРЫ, В АЦ/ПЦ

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4", 6"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		

УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП C

НАИБОЛЕЕ РЕНТАБЕЛЬНЫЙ ТИП, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ НАЛИВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОН-ЦИСТЕРНЫ, В АЦ/ПЦ

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4", 6"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		



УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП G (ТАНДЕМНАЯ)

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИВЕ СУГ И ДРУГИХ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ В ГАЗОВОЗЫ И ИНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ НА ШАССИ

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		

УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП G

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ СЛИВЕ СУГ И ДРУГИХ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НА АГЗС И ТЕРМИНАЛАХ

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		

УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП M

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НАЛИВА В АЦ/ПЦ НЕФТЕПРОДУКТОВ И/ИЛИ ДЛЯ СЛИВА АГРЕССИВНЫХ СРЕД.

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4", 6"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		



УСТАНОВКА НАЛИВА, ТИП B (ТЕФЛОНИРОВАННАЯ)

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НАЛИВА В АЦ/ПЦ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОН-ЦИСТЕРНЫ ВЫСОКО АГРЕССИВНЫХ СРЕД.

РАЗМЕРЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
2", 3", 4", 6"	Правое / Левое	Алюминий Нержавеющая сталь Углеродистая сталь
Доступны иные конфигурации		



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОСТРОВКА ВЕРХНЕГО НАЛИВА

МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ СЧЕТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ МОДУЕМ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

ОПЦИИ

- Монитор заземления
- Корзина безопасности (мм): от 1.400 x 1.400 до 10.000 x 1.400
- Датчики положения трапа
- Переходные трапы с 3, 4, 5 или 6 ступенями
- Площадка обслуживания с навесом
- Различные виды антикоррозионного покрытия

ПЕРЕХОДНЫЕ ТРАПЫ / МОСТИКИ

МОГУТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ КОРЗИНАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПЦИИ

- Линейная пружина или пневмобалансир
- 3, 4, 5 или 6 ступеней
- Размеры защитной корзины (мм): 1.400 x 1.400 до 10.000 x 1.400
- Датчики положения трапа
- Различные виды антикоррозионного покрытия



ПЛАТФОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТЕ С НЕСКОЛЬКИМИ ОТСЕКАМИ АЦ/ПЦ ОДНОВРЕМЕННО

ОПЦИИ

- Балансировочное устройство пневматическое/гидравлическое
- 3, 4 или 5 ступеней
- Размеры защитной корзины от 5000 до 12500 мм
- Пневмобалансир или гидроцилиндр
- Материал - Оцинкованная сталь / Алюминий
- Различные виды антикоррозионного покрытия

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СЧЕТНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС • ЭСТАКАДЫ • ПЕРЕХОДНЫЕ ТРАПЫ

Счетно-измерительный комплекс МК-100

Предназначен для осуществления коммерческого учета при проведении отпуска светлых нефтепродуктов.

Собственная оригинальная компоновка, точность измерений и высокая производительность, доступность обслуживания.

Поставляется на единой раме, с актом опрессовки, полностью готовой к установке.

Платформы и эстакады налива

При модернизации существующей нефтебазы или островка налива, использование стандартного модельного ряда эстакад - это всегда компромисс.

Мы предлагаем индивидуальные решения по сооружению эстакад налива идеально сочетающихся с размещенным оборудованием.

Безопасность каждого шага

Переходной мостик - это заключительный шаг в проекте по вооружению эстакады верхнего налива.

Наша компания производит все наиболее востребованные модели: 3, ,4 или 5 ступеней, с корзиной безопасности и без. При потребности также возможна комплектация устройством фронтального перемещения.

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ УЗЛЫ

Шарнирные соединения - это один из наиболее важных узлов установки налива. Именно они подвержены наибольшим нагрузкам и износу. От качества их разработки и производства зависит легкость в управлении установкой, ресурс работы, межсервисный интервал.

В зависимости от предъявляемых требований они могут изготавливаться из различных сталей или алюминиевых сплавов, иметь 2-х, 3-х или 4-х составную конструкцию, разное количество дорожек под тела качения. При работе с высокоагрессивными средами поверхности, соприкасающиеся с продуктом могут быть тефлонированы.

Шарниры в составе наших установок слива-налива - это в первую очередь надежность, полное соответствие техническим параметрам, лучшие поставщики, современные модели.

Мы всегда поддерживаем на своем складе необходимый запас ЗИП.